



Die Wärmepumpe **AirMaster** ist eine effektive und wirtschaftliche Quelle für die Beheizung oder Kühlung, sowie des Warmwassers, in Gebäuden und Einrichtungen. Der Verdampfer (Außengerät) kann wahlweise liegend, stehend, oder mittels einer Wandkonsole installiert werden. Diese ist mit einem geräuscharmen Ventilator ausgestattet, welche auch in dicht bebauten Wohngebieten problemlos zum Einsatz kommen kann. Die Standardausrüstung besteht aus den Hochleistungs-Kompressoren der Marke Copland, die Brauchwarmwassererwärmung bis 65°C ist in der Grundausstattung bereits vorhanden.

AirMaster MINI - vzduch – voda					
Leistung bei A7W35	Typ	Kompressor	Abmessung HxBxT	Gewicht	Bestellnr
6,8 kW	AirMaster_3015M-2011	Copland, 3x400 V	1200x530x720 mm	160 kg	1AM3015M
8,7 kW	AirMaster_3021M-2011	Copland, 3x400 V	1200x530x720 mm	160 kg	1AM3021M
12,3 kW	AirMaster_3030M-2011	Copland, 3x400 V	1200x530x720 mm	165 kg	1AM3030M
15,0 kW	AirMaster_3038M-2011	Copland, 3x400 V	1200x530x720 mm	170 kg	1AM3038M
17,9 kW	AirMaster_3045M-2011	Copland, 3x400 V	1200x530x720 mm	175 kg	1AM3045M
Ausseneinheit			910x1250x460 mm	70 kg	
Doppel Kompressor Einheiten					
24,5 kW	AirMaster_3060.2M-2011	Copland, 3x400 V	1200x1020x720 mm	350 kg	1AM3060.2M
30 kW	AirMaster_3076.2M-2011	Copland, 3x400 V	1200x1020x720 mm	360 kg	1AM3076.2M
35,7 kW	AirMaster_3090.2M-2011	Copland, 3x400 V	1200x1020x720 mm	370 kg	1AM3090.2M
2x Ausseneinheit			2x 910x1250x460 mm	2x 70 kg	

Ausstattung - AirMaster mini	
Typ	
Erweiterungskarte & PGD	Standart
Drei Phasenüberwachung	Standart
Softstart	Standart
Full Cooling	Standart
Warmwasser bis 65 °C	Standart
Internet MODUL	Aufpreis
Farbe silber, rot, grau	



- ▶ Vorlauftemperatur bis 55°C
- ▶ Kühlbetrieb möglich
- ▶ Ökologisches Kältemittel R407C
- ▶ Split Anlage
- ▶ geräuscharmer Betrieb
- ▶ Farbe silber, rot, grau

Die Grundausstattung:

- ▶ Witterungsgeführte Steuerung
- ▶ Warmwasser bis 65°C
- ▶ Eingebaute Heizungspumpe
- ▶ Eingebaute Notheizung
- ▶ Elektronisch gesteuertes Expansionsventil

Illustrationsbild - die Abbildung muß nicht genau dem gelieferten Gerät entsprechen



MasterTherm Suisse
 Güpfmühle 2
 6221 Rickenbach
 Tel : +41 41 930 47 22
 Fax: +41 41 930 47 24
 www.mastertherm.ch
 info@mastertherm.ch

